

Informações sobre o produto 01.40.60

26-02-2024

Asyntho 5W-30

Descrição

Asyntho 5W-30 é um óleo de motor de longa vida, universal e moderno, capaz de poupar combustível com base em óleos sintéticos com um índice de viscosidade naturalmente elevado. É suplementado com avançados aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Capaz de poupar combustível
- Perdas limitadas por evaporação
- Um índice de viscosidade "natural" muito elevado
- Significativa resistência ao cisalhamento
- Lubrificação suave e eficaz nos arranques a frio
- Uma película lubrificante protectora ainda que a temperaturas de funcionamento extremamente elevadas
- Excelente dispersão e detergência
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma

Aplicação

Asyntho 5W-30 é adequado para motores a gasolina e a diesel com e sem turbocompressores em automóveis e carrinhas, desde que estas cumpram as seguintes especificações.

Especificações

API SN/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

GM LL-A-025/LL-B-025

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,857
Viscosidade -30 °C, mPa.s	5870
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	72,80
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	12,15
Índice de viscosidade	162
Ponto de inflamação COC, °C	251
Ponto de fluidez, °C	-39
Número de base total, mgKOH/g	10,8
Número de ácido, mgKOH/g	2,10
Cinzas sulfatadas, %	1,32

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis

31070

Garrafa de 1 l



34668

Bidão de 4 l



20029

Bidão de 5 l



32724

20 L Bag in
Box

45030

Balde de 20 l



20031

Bidão de 60 l



20032

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.