

## Informações sobre o produto 01.30.22

26-02-2024

### Torsynth 5W-40

#### Descrição

Torsynth 5W-40 é um óleo de motor universal e moderno, capaz de poupar combustível com base em óleos base sintéticos com um índice de viscosidade naturalmente elevado. É suplementado com aditivos cuidadosamente equilibrados para obter as seguintes propriedades:

- Poupança de combustível (até 2%)
- Índice de viscosidade muito elevado e elevada resistência ao cisalhamento
- Um suave arranque a frio
- Uma película lubrificante protectora a elevadas temperaturas
- Excelente detergência e dispersão, impedindo assim uma elevada acumulação de resíduos negros
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Adequado para utilização em veículos motores com as mais recentes tecnologias de catalisador

#### Aplicação

Torsynth 5W-40 é um óleo de motor universal e capaz de poupar combustível, adequado para motores a gasolina e diesel, com ou sem turbocompressores, em automóveis e carrinhas. Consulte as especificações do produto na folha de produto para utilização correcta.

#### Especificações

Performance level:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,856
Viscosidade -30 °C, mPa.s	5970
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	83,90
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,90
Índice de viscosidade	173
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-39
Número de base total, mgKOH/g	10,8
Cinzas sulfatadas, %	1,33

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

**Embalagens disponíveis**

34446

Garrafa de 1 l



36169

Bidão de 4 l



34447

Bidão de 5 l



32639

20 L Bag in  
Box

34448

Balde de 20 l



32246

Bidão de 20 l



34449

Bidão de 60 l



34450

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.