

Informações sobre o produto 01.10.40

26-02-2024

Flushing Oil

Descrição

Flushing Oil é um eficaz óleo de descarga monograduado e de elevada qualidade. A vantajosa escolha de viscosidade de óleos de base refinados com solvente, de elevada qualidade e aditivos de especialmente detergentes e de dispersão fazem do Flushing Oil extremamente eficaz. Graças à formulação perfeita destas substâncias, o produto oferece as seguintes propriedades:

- Elevada dispersão e detergência
- Pode também ser eficazmente utilizado a baixas temperaturas
- Resistência elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Significativa resistência à oxidação
- Pode ser fácil e eficazmente misturado com óleos de motor multigraduados minerais e (totalmente) sintéticos.
- Não possui efeito em juntas (velhas) e vedantes: nenhum risco de fugas
- Bom neutralizador e absorsor de humidade

Aplicação

Flushing Oil é um óleo de descarga para motores a gasolina e a diesel. É eficaz na mudança de um produto de baixa qualidade para outro de melhor qualidade. É também muito adequado se o óleo de motor tiver muita água condensada, líquidos de refrigeração, diluição de combustível e/ou resíduos brancos.

Instruções de uso:

- Permita o ralenti do motor durante 20-30 mins. (com o motor quente)
- Drene o restante, substitua o filtro do óleo e abasteça de óleo de motor (encha) sintético Kroon-Oil.

Especificações

API SF/CC

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,886
Viscosidade -15 °C, mPa.s	5000
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	8,00
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	215
Ponto de fluidez, °C	-24
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,55

Embalagens disponíveis



34543

Lata de 1 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.