

Informações sobre o produto 01.70.40

26-02-2024

Classic Multigrade 10W-30

Descrição

Classic Multigrade 10W-30 é um óleo de motor multigraduado SAE 10W-30 mineral para motores clássicos a gasolina e a diesel. Os óleos de base mineral de alta qualidade com os seus aditivos cuidadosamente seleccionados oferecem ao Classic Multigrade 10W-30 as seguintes propriedades:

- Propriedades de lubrificação excelentes
- Protecção magnífica contra o desgaste
- Um estável e elevado índice de viscosidade adequado para utilização em todas as épocas
- Protecção eficaz contra a corrosão
- Não faz com que a sujidade incrustada se descole
- Excelente resistência à espuma
- Totalmente compatível com borrachas e vedantes clássicos

Aplicação

Classic Multigrade 10W-30 é um óleo de motor mineral multigraduado de luxo para motores de gasolina e motores a diesel clássicos de automóveis e carrinhas. Classic Multigrade 10W-30 é ideal para utilização em automóveis clássicos das décadas de 60, 70 e inícios de 80 que necessitem de um óleo de motor SAE 10W-30.

Especificações

API SF/CC

CCMC G2/D1

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,871
Viscosidade -25 °C, mPa.s	6800
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	72,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	11,00
Índice de viscosidade	139
Ponto de inflamação COC, °C	205
Ponto de fluidez, °C	-33
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,86

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.



Embalagens disponíveis



34536

Lata de 1 l



34610

Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.