

Informações sobre o produto 02.20.98

26-02-2024

Syngear TDL 75W-90

Descrição

Syngear TDL 75W-90 é um óleo de transmissão sintético universal baseado em óleos de base sintéticos de elevada qualidade e um pacote de aditivos modernos e avançados, e proporciona as seguintes propriedades:

- excelente resistência a temperaturas elevadas
- resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e formação de espuma
- baixo ponto de fluidez
- propriedades de EP muito especiais
- área de aplicação abrangente

Aplicação

Syngear TDL 75W-90 é um óleo de transmissão sintético universal adequado para utilização em transmissões manuais e diferenciais de veículos de passageiros, furgões e veículos comerciais pesados, por exemplo. Syngear TDL 75W-90 é também ideal para utilização em todos os tipos de transmissões finais e transmissões de várias máquinas agrícolas e de terraplanagem. Como um produto universal, este óleo de transmissão "Total Drive Line" é perfeitamente adequado para uma ampla variedade de aplicações.

Especificações

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,871

Viscosidade 40 °C, mm²/s 95,00

Viscosidade 100 °C, mm²/s 17,70

Índice de viscosidade 205

Ponto de inflamação COC, °C 198

Ponto de fluidez, °C -45

Número de base total, mgKOH/g 1,4

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



36956

20 L Bag in
Box



37150

Balde de 20 l



36957

Bidão de 60 l



36958

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.