

## Informações sobre o produto 06.20.05

26-02-2024

### Cleaning Oil

#### Descrição

Polishing Oil é um produto de limpeza e polimento com eficazes propriedades de protecção contra ferrugem. Protege e mantém a pintura em bicicletas, ciclomotores e motociclos.

#### Aplicação

Polishing Oil é adequado para a limpeza e preservação de componentes pintadas em bicicletas, motocicletas e motores. A prática tampa doseadora permite uma aplicação controlada e limpa. Rode a tampa um quarto de volta e aperte até libertar uma gota da garrafa.

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,870
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	32,00
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,36
Índice de viscosidade	104
Ponto de inflamação COC, °C	224
Ponto de fluidez, °C	-15

#### Embalagens disponíveis



22013

Garrafa de 100 ml

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.