

Informações sobre o produto PG.10.01

26-02-2024

Gear Light

Descrição

Light Gear é um óleo para transmissão moderno. A base sintética leve protege os componentes da caixa de velocidades e assegura uma mudança de velocidades suave sob todas as condições. Principalmente quando a temperatura ambiente é baixa. Light Gear é adequado para utilização em estrada e em circuitos.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API GL-1

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,881
Viscosidade -25 °C, mPa.s	4450
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	36,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	5,84
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	205
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de ácido, mgKOH/g	1,10
Cinzas sulfatadas, %	0,15

Embalagens disponíveis



70154

Garrafa de 1 l



70156

Bidão de 4 l



74300

20 L Bag in
Box



70157

Bidão de 60 l



74307

Bidão de 200 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.